



# BerdoTime



## Time setting

De professionele Berdo klokken kunnen worden aangestuurd door een moederklok of Time server.

## Display

Arabic nummers zwart

Dikte van de klok 5 cm

Rode seconden wijzer. Niet standaard. Hang van keuze uurwerk af.

De 25 en 30 klokken kunnen worden geleverd in een zwart behuizing.

De 30 en 40 cm klokken kunnen worden geleverd met zwart, wit of zilver metalen ring om de behuizing.

## Key features

- Kunststof behuizing
- Kunststof ruit
- Wandmontage of dubbelzijdig: plafond of wandmontage
- Zelfsturende uurwerken
- Radio gestuurde klokken hebben batterij levensduur van 5 jaar.
- Laag stroom verbruik

## Remote management

Mobaline, NTP kunnen beheert worden via een software management tool Moba-NMS.



# BerdoTime

## Synchronization inputs

- DCF (Europe) Radio controlled
- NTP Ethernet 10/100 base
- 12,24,60V pulse
- Quartz
- Mobaline
- Draadloos Airtime/WTD
- Wifi

## Specificatie

<b>Power supply</b>	Battery (1-5 years autonomy) 230VAC 12,24 en 60 V puls PoE
<b>Certification</b>	CE, EN 60950, EN 55022, EN 50024
<b>IP</b>	IP40
<b>Operating temperature</b>	-5° to +50°C

- \* Alle klokken kunnen dubbelzijdig worden uitgevoerd
- \* Op aanvraag hebben we ook klokken in de maten 60 cm en 80 cm.